

## KSED95XE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 90 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709206109

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Slider

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 595 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 200 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): B • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 54 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 25.3 • Belysningens effektivitet (LE): 74.3 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 70.8 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 328 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 588 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 50 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 65 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.1 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 61.2 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 318 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 375 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 131 W • Normal effekt på lys-systemet (Wl): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 164 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 65 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 202 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 328 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 50 dB(A) • Effekt: 140 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 420 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 157 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 588 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 65 dB(A) • Strøm: 191 W

### HASTIGHED 4

## INTENSIV HASTIGHED

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 704x900x500 • Bredde: 900 mm • Dybde (mm): 500 mm • Produkthøjde (mm): 704 mm • Nettovægt (kg): 13.200 kg • Bruttovægt (kg): 16.400 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

