


## KTR90XE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Victoria, Rustfrit stål, 90 cm, A



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709211684

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Victoria • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Victoria • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC<sub>hood</sub>): 59 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 30 • Belysningens effektivitet (LE): 102.3 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 76.6 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q<sub>min</sub>): 334 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q<sub>max</sub>): 567 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q<sub>boost</sub>): 788 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE<sub>min</sub>): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE<sub>max</sub>): 61 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE<sub>boost</sub>): 69 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 52.4 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q<sub>bep</sub>): 438 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 434 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W<sub>bep</sub>): 176 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E<sub>middle</sub>): 225 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 61 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 278 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 334 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 567 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 61 dB(A) • Strøm: 260 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 788 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 69 dB(A) • Strøm: 280 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 740x895x530 • Bredde: 895 mm • Dybde (mm): 530 mm • Produkthøjde (mm): 740 mm • Nettovægt (kg): 16.500 kg • Bruttovægt (kg): 21.400 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, EmhætterKITCMNKXU: Skorstensforlængelse, Emhætter

