

KV394N

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Sort, 90 cm, A



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709305758

ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Vinklet • Materiale: Glas • Glastype: Sort

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder • Auto-vent 2.0: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid • Led-farve: Hvid

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1,1 W • Dæmpningstilstand: Ja • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 730 m³/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filtre: 2 • Fedtfiltere: Aluminium • Kulfiltere medfølger: Ja • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 450 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 53 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 31.4 • Belysningens effektivitet (LE): 118.5 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 73.8 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 285 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 493 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 729 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 47 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 61 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 69 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (P_o): 0.49 W • Strømforbrug i standbytilstand (P_s): 0.99 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 51.6 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 397 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 443 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 155 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 237 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 61 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 232 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 285 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 47 dB(A) • Effekt: 145 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 374 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 54 dB(A) • Effekt: 163 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 493 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 60 dB(A) • Strøm: 186 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 729 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 69 dB(A) • Strøm: 230 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 459x895x439 • Bredde: 895 mm • Dybde (mm): 439 mm • Produkthøjde (mm): 459 mm • Nettovægt (kg): 20.080 kg • Bruttovægt (kg): 24.700 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

